

Sentinel FG100 Pulitore

Pulitore e igienizzante per impianti di climatizzazione

Il pulitore pronto all'uso Sentinel FG100 è raccomandato per garantire un'efficace pulizia e igienizzazione su filtri, bocchette di emissione, unità interne e serpentine dei climatizzatori.

- **Pulitore veloce e potente**

Pulisce entro 20 minuti le superfici mediamente sporche, riducendo il tempo necessario per la manutenzione.

- **Non corrosivo per i metalli**

Sicuro da usare sugli impianti di climatizzazione.

- **Disponibile in bottiglia con spruzzatore**

Facile da usare e pronto per essere applicato senza diluizione.

- **Formulazione esclusiva di tensioattivi e agenti bagnanti**

Rimuove sporco e residui di grasso da filtri lamellari e convettori.



Il Metodo Sentinel

Protezione duratura per climatizzazione, impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria con la procedura...



PULISCI



PROTEGGI



MANTIENI

Applicazione - solo per uso professionale

Sporczia e grasso si accumulano comunemente sui componenti dei sistemi di climatizzazione come filtri, bocchette e ventole. Questi residui non solo riducono l'efficienza degli impianti, aumentando il consumo di energia e le relative bollette, ma possono anche essere un potenziale pericolo per la salute.

FG100 è un prodotto pronto per l'uso che assicura un'efficace azione pulente e igienizzante su filtri, bocchette di emissione, unità interne e serpentine dei climatizzatori.

Istruzioni per l'uso:

FG100 è pronto per l'uso senza diluizione. Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale: maschera, guanti e occhiali protettivi per evitare l'inalazione e il contatto con cute e occhi. Per il risciacquo è necessario predisporre uno spruzzatore contenente acqua.

1. Assicurarsi che il climatizzatore sia spento.
2. Tenendo l'ugello a circa 15 cm dalla superficie, spruzzare il prodotto in quantità sufficiente per bagnare tutte le superfici.
3. Lasciar agire il liquido pulitore per almeno 15 minuti.
4. Trascorso il tempo di applicazione, rimuovere e neutralizzare eventuali residui nebulizzando acqua pulita con uno spruzzatore sulle superfici trattate.
5. Prima di riassemblare assicurarsi che le superfici siano asciutte per quanto possibile.

Proprietà Fisiche

Aspetto:	Liquido limpido, chiaro
Peso specifico:	1,050 (+/- 0,5%) g/ml
pH:	6 (+/- 0,5)
Odore:	Caratteristico, di pino silvestre

Informazioni sulla Sicurezza

Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.



Descrizione	Pulitore e igienizzante per impianti di climatizzazione. Soluzione a base acquosa di tensioattivi e agenti bagnanti debolmente acida.
Rischi per la salute	Provoca gravi lesioni oculari.
Manipolazione	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.
Conservazione	Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.
Smaltimento	Smaltire il prodotto e recipiente in conformità con le disposizioni locali e nazionali.
Misure di primo soccorso	Contatto con la pelle / capelli: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare con acqua / fare una doccia. Richiedere immediatamente assistenza medica. Contatto con gli occhi: Sciacquare con acqua per diversi minuti, con cautela. Rimuovere le eventuali lenti a contatto, purché sia agevole farlo. Continuare a sciacquare. Ingestione: Sciacquare la bocca. NON indurre il vomito.

Sentinel Performance Solutions Ltd

FR Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein – 77420 Champs sur Marne
Tél : +33 (0) 1 64 15 22 40

IT Via San Prospero 4, 20121 Milano, Italia
Tel. solo per ordini: (0) 800 979 134
Info tecniche: info.italia@sentinelprotects.com
www.sentinelprotects.com



@SentinelSol



sentinel.solutions.italia